



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA131
Typengenehmigung erteilt	19980212
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-3 2.3i
06 Vorziffer	YS3D..5B..... / YS3D..8B.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-95/54*0012
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	205
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-X,Scheiben/Scheiben,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR
25 Motor Marke	SAAB
25 Motor Typ	B234I
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2290
28 Leistung kW	110
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	210
29 Md. max n	4300
30 Abgasreinigung	1/4878682
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/4528253 od. 4960936
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/4896254



34 Motorkennzeichen	B234I
34 Motorkennzeichen	vorn, links unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4629
40 Länge bis	0
41 Breite von	1711
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1428
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	1002
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1022
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2605
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1452
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49
48 Spur Achse 2 von	1442
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1375
52 Leergewicht bis	1515
53 Garantiegewicht von	1830
53 Garantiegewicht bis	1870
54 Achsgarantie v von	1045
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	875
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/65R15 88H 195/60R15 88V 6.5x15 ET49 6x15 ET49
70 Reifen Felgen	205/50R16 87W 6.5x16 ET49
71 Reifen Felgen	185/65R15 87T M+S (Werks-Empfehlung)
Bemerkungen Z1	06) m5 = YS3D..5B / a4 = YS3D..8B