



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SA161 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990827 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20000721 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SAAB |
| 04 Typ | 9-5 2.3TS |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3E; E4G/M01,- /A01 |
| 06 Vorziffer | YS3E.45G..... / YS3E.48G..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-96/27*0073 |
| 10 EFKO-Code | 6408 |
| 10 Hersteller | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, links auf Kotflügelinnenseite |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,05 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 2,56 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 240 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SAAB |
| 25 Motor Typ | B235R |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 2290 |
| 28 Leistung kW | 169 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 30 Abgasreinigung | 2/4965950 als Einheit |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/4574075 oder 5322698 |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/4965281 oder 5321690 oder 5331194 |
| 34 Motorkennzeichen | B235R |
| 34 Motorkennzeichen | vorn, links unten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4805 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1792 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1449 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 997 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1105 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2703 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1522 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 49 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1522 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 49 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1595 |
| 52 Leergewicht bis | 1715 |
| 53 Garantiegewicht von | 2060 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2090 |
| 54 Achsgarantie v von | 1135 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 1800 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V; 6.5x16 ET49 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 91W; 7x17 ET49 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET49 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab: e4*96/27*0073*06 |
| Bemerkungen Z3 | 05) E4G/M01: / E4G/A01: |
| Bemerkungen Z4 | 18) m5 4,05 / a4 2,56 |
| Bemerkungen Z5 | 29) 350 bei 1900/min / 330 bei 1900/min |



| | |
|------------------------|---|
| Bemerkungen Z7 | in Abweichung von der Gesamtgenehmigung |
| Bemerkungen Z9 | 15/42) ww. mit Tieferlegungssatz der SAAB AUTOMOBILE SCHWEIZ AG, Typ: SASAG955500 |
| Bemerkungen Z10 | Bestehend aus: Federn A1: Rote Kunststoffbeschichtung mit Aufdruck; SASAGVA955000951 |
| Bemerkungen Z11 | Dämpfer A1: auf Aluminiumklebeschild eingeschlagen; SASAGVA955000952 |
| Bemerkungen Z12 | Federn A2: Rote Kunststoffbeschichtung mit Aufdruck; SASAGHA955000953 |
| Bemerkungen Z13 | Dämpfer A2: auf Aluminiumklebeschild eingeschlagen; SASAGHA955000954 |
| Bemerkungen Z14 | Höhe: 1409-1419mm |