



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA169
Typengenehmigung erteilt	20000726
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20010206
Erweiterung TG Positionen	'30
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-5 2.3TS
05 Typ; Variante/Version	YS3E; E4G/M02,- /A02
06 Vorziffer	YS3E.45G..... / YS3E.48G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-96/27*0073
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Kotflügelinnenseite
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,05
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,56
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SAAB
25 Motor Typ	B235R
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2290
28 Leistung kW	169.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/4897419+1/4898417 oder 1/5325485+1/5325493
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5322698



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5331194
34 Motorkennzeichen	B235R
34 Motorkennzeichen	vorn, links unten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4805
40 Länge bis	0
41 Breite von	1792
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1449
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	997
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1105
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2703
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1522
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	49.0
48 Spur Achse 2 von	1522
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	49.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1595
52 Leergewicht bis	1715
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2090
54 Achsgarantie v von	1135
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1050
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/55R16 93W; 6.5x16 ET49
70 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET49
71 Reifen Felgen	205/55R16 91H M+S; 6.5x16 ET49
Bemerkungen Z1	05) E4G/M02: / E4G/A02:
Bemerkungen Z2	18) m5 4,05 / a4 2,56
Bemerkungen Z3	29) 350 bei 1900/min / 330 bei 1900/min
Bemerkungen Z5	in Abweichung von der Gesamtgenehmigung



Bemerkungen Z7 15/42) ww. mit Tieferlegungssatz der SAAB AUTOMOBILE SCHWEIZ AG,
Typ: SASAG955500

Bemerkungen Z8 Bestehend aus: Federn A1: Rote Kunststoffbeschichtung mit Aufdruck;
SASAGVA955000951

Bemerkungen Z9 Dämpfer A1: auf Aluminiumklebeschild eingeschlagen;
SASAGVA955000952

Bemerkungen Z10 Federn A2: Rote Kunststoffbeschichtung mit Aufdruck;
SASAGHA955000953

Bemerkungen Z11 Dämpfer A2: auf Aluminiumklebeschild eingeschlagen;
SASAGHA955000954

Bemerkungen Z12 Höhe: 1409-1419mm
