



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SA225   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20030929   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SAAB   |
| 04 Typ                     | 9-5 2.3TS Perfor.  |
| 05 Typ; Variante/Version   | YS3E/SP; E5GTK/M02,- /A02  |
| 06 Vorziffer               | YS3E.55G..... / YS3E.59G.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 161  |
| 07 Karosserieform          | Stationswagen  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0239  |
| 10 EFKO-Code               | 6408   |
| 10 Hersteller              | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN                                |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links auf Kotflügelinnenseite; je ein Schild für Stufe 1+2 |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand   |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 4,05  |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Getriebe 2              | a5  |
| 18 iA 2                    | 2,44  |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,           |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben, ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                   |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                     |
| 25 Motor Marke             | HIRSCH PERFORM.                             |
| 25 Motor Typ               | B235SP.1                                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T                    |
| 26 Bauart Treibstoff       | B   |
| 27 Hubraum                 | 2290  |
| 28 Leistung kW             | 225.0                                       |
| 28 Leistung n              | 5350  |
| 29 Md. max Nm              | 0.0   |
| 29 Md. max n               | 0   |
| 30 Abgasreinigung          | 1/260003000                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/260005100                                 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/260009000 und 1/260009100               |
| 34 Motorkennzeichen        | B235SP.1                                  |
| 34 Motorkennzeichen        | vorn, links unten am Motorblock           |
| Anbringungsort             |   |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '4+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4828                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1792                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1429                                      |
| 42 Höhe bis                | 1467                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 1109                                      |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2703                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1536 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1536 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1675 |
| 52 Leergewicht bis           | 1790 |
| 53 Garantiegewicht von       | 2130 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 2160 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1175 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1125 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 1800 |
| 57 gebremst autom            | 1800 |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/40R18 92W; 8x18 ET42   |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau durch Firma HIRSCH<br>PERFORMANCE AG                               |
| Bemerkungen Z2                      | 09) e11*70/156-96/27*0073 / e1*70/156-2001/116*0239 (beruhend auf<br>Gesamtgenehmigung des Basisfahrzeugs) |
| Bemerkungen Z3                      | 10) Saab Automobile AB / Hirsch Performance AG   |
| Bemerkungen Z4                      | S-46180 Trollhättan CH-9014 St.Gallen  |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnungstabelle  |
| Bemerkungen Z8                      | 06) YS3E.55G..... / YS3E.59G.....  |
| Bemerkungen Z9                      | 18) m5 / 4,05 / a5 / 2,44  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z10</b> | 29) 420Nm / 2200/min / 400Nm / 2200/min   |
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 52) 1675kg - 1755kg / 1710kg - 1790kg   |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 53) 2130kg / 2160kg   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 72) Zuordnung a / Zuordnung b   |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 15) Schraubenfedern VA: 720 001 000 oder 95-HP-VA-F1 / Stossdämpfer<br>VA: 710 001 000 oder 95-HP-VA-D1.1 |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | HA: 720 003 000 oder 95-HP-HA-F2 / HA: 710 003 000<br>oder 95-HP-HA-D2                                    |
| <b>Bemerkungen Z19</b> | 20) Bremsscheiben und Festsättel auf VA "Brembo"  |
| <b>Bemerkungen Z21</b> | 42) mit Dachreling 1467mm   |