



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA252
Typengenehmigung erteilt	20050803
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070831
Erweiterung TG Positionen	'18
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-3 Sport 2.8T
05 Typ; Variante/Version	YS3F; F4U/M601 -/A601
06 Vorziffer	YS3F.4.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0065
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,55
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a6
18 iA 2	3,20
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GM / Holden
25 Motor Typ	B284L
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2792
28 Leistung kW	184.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/12792819 und 1/12792821
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 12795158, 12769008



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/12763584 und 1/12763583
34 Motorkennzeichen	B284L
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links unten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	0
41 Breite von	1762
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1463
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	995
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1524
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1506
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1605
52 Leergewicht bis	1705
53 Garantiegewicht von	2060
53 Garantiegewicht bis	2080
54 Achsgarantie v von	1125
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	205/55R16 91Q M+S; 215/55R16 93Q M+S; 6.5x16 ET41
70 Reifen Felgen	205/50R17 93Q M+S; 225/45R17 94W; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 7.5x17 ET41 / 225/45R18 95W; 7.5x18 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*10
Bemerkungen Z3	52) m6 = 1605-1680 / a6 = 1630-1705
Bemerkungen Z4	53) m6 = 2060 / a6 = 2080
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung: Konformitätszeichen: e4*94/20*1941 (fix), e4*94/20*1958 (demontierbar)