



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA313
Typengenehmigung erteilt	20070803
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081008
Erweiterung TG Positionen	'09/30/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-3 Combi 2.0
05 Typ; Variante/Version	YS3F; F5F/M502,-/A502, -/M60?
06 Vorziffer	YS3F.5.F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0065
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,82
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	2,44
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	3,55
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	200
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GM / SAAB
25 Motor Typ	B207E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	2000



30 Abgasreinigung	1/ww. 12802228, 12757248, 55571012
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/12789689
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 12789690, 12787120
34 Motorkennzeichen	B207E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, vorne links am Oelfiltergehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4670
40 Länge bis	0
41 Breite von	1802
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1531
42 Höhe bis	1543
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1014
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	0
47 Spur Achse 1 bis	1524
48 Spur Achse 2 von	0
48 Spur Achse 2 bis	1506
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1535
52 Leergewicht bis	1685
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	2060
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 215/60R15 94V, 205/65R15 94Q M+S; 6.5x15 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41 / 225/45R17 94W, 205/50R17 93Q M+S; 7x17 ET41
71 Reifen Felgen	235/45R17 94W; 7.5x17 ET41 / 225/45R18 95W; 7.5x18 ET41
Bemerkungen Z1	05) F5F/M502 / F5F/A502 / F5F/M60?
Bemerkungen Z2	52) 1535 - 1650 kg / 1570 - 1685 kg / 1545 - 1665 kg



Bemerkungen Z3	53) 2030 kg / 2060 kg / 2040 kg
Bemerkungen Z5	09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*15
Bemerkungen Z7	42) 1543 od. 1531 mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung Konformitätszeichen: e4*94/20*2526 (fix), e4*94/20*2885 (demontierbar)