



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SA343
Typengenehmigung erteilt	20090511
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20091013
Erweiterung TG Positionen	'06/09
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SAAB
04 Typ	9-3 SL 19TiD Low
05 Typ; Variante/Version	YS3F; F4WFC/M601
06 Vorziffer	YS3F.4.W.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0065
10 EFKO-Code	6408
10 Hersteller	SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN
11 Herstellerplakette	links, unten an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts in Spritzwand-Wasserrinne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektro-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,35
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	210
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit integr. EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	GMPTE
25 Motor Typ	Z19DTH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1910
28 Leistung kW	110.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	320.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 12756386, 12789692
34 Motorkennzeichen	Z19DTH
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, links unten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt,
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4647
40 Länge bis	0
41 Breite von	1802
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1459
42 Höhe bis	1473
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	991
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2675
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1524
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1506
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1655
53 Garantiegewicht von	2030
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1150
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1010
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H, 215/60R15 94V, 205/65R15 94Q M+S; 6.5x15 ET41
70 Reifen Felgen	215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41
71 Reifen Felgen	205/50R17 93Q M+S; 7x17 ET41 / 235/45R17 94W; 7.5x17 ET41
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*24
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. GM124,GM131,GM200 und 1/ww. GM126,GM134,GM201
Bemerkungen Z5	42) 1473 od. 1459 mit Sportfahrwerk
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e4*94/20*1941 (fix), e4*94/20*1958 (demontierbar)
Bemerkungen Z9	69) 15"-Bereifung je nach Bremsanlage nicht möglich