



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SA416 |
| Typengenehmigung erteilt | 20101203 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SAAB |
| 04 Typ | 9-3 SL 20t XWD BP |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3F; F4NAA/M6A01 |
| 06 Vorziffer | YS3F.4.N..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0065 |
| 10 EFKO-Code | 6408 |
| 10 Hersteller | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 215 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GM / SAAB |
| 25 Motor Typ | B207H |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | K |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 120.0 |
| 28 Leistung n | 5400 |
| 29 Md. max Nm | 280.0 |
| 29 Md. max n | 2400 |
| 30 Abgasreinigung | 1/ww. 12778166, 55565590, 55571012 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/12782094 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/12795159 und 1/12795160 |
| 34 Motorkennzeichen | B207H |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links am Oelfiltergehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4647 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1802 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1478 |
| 42 Höhe bis | 1488 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 991 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1650 |
| 52 Leergewicht bis | 1760 |
| 53 Garantiegewicht von | 2140 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1180 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S, 225/55R16 95Q M+S; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94V, 225/45R17 94W, 205/50R17 93Q M+S, 215/50R17 95Q M+S; 7x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95W, 235/45R18 98Y; 7.5x18 ET41 / 235/40R19 96Y; 8x19 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*28 |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1488 od. 1478 mit Sportfahrwerk |