



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SA439 |
| Typengenehmigung erteilt | 20110318 |
| gültig für Importdatum bis | 20121231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SAAB |
| 04 Typ | 9-3 SC 20t |
| 05 Typ; Variante/Version | YS3F; F5CAA/M6F01, -/A6F01 |
| 06 Vorziffer | YS3F.5.C..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2001/116*0065 |
| 10 EFKO-Code | 6408 |
| 10 Hersteller | SAAB AUTOMOBILE AB, S-461 80 TROLLHAETTAN |
| 11 Herstellerplakette | links, unten an B-Säule (Kunststofffolie) |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, mitte an Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a6 |
| 18 iA 2 | 3,33 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 210 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 205 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | GM Powertrain |
| 25 Motor Typ | A20NFT (163) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 120.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/55576546 und 1/55576544 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/12765255 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ww. 12796197 od. 1/12795159 und 1/12795160 |
| 34 Motorkennzeichen | A20NFT |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, vorne links auf Schwungradgehäuseflansch |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4691 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1802 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1535 |
| 42 Höhe bis | 1539 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 0 |
| 43 Überhang hinten bis | 1014 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2675 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 0 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1524 |
| 48 Spur Achse 2 von | 0 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1506 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1555 |
| 52 Leergewicht bis | 1695 |
| 53 Garantiegewicht von | 2050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2070 |
| 54 Achsgarantie v von | 1150 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1100 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 215/55R16 93V, 205/55R16 91Q M+S; 6.5x16 ET41 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R17 94V, 225/45R17 94W, 205/50R17 93Q M+S; 7x17 ET41 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R18 95W; 7.5x18 ET41 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e4*2001/116*0065*30 |
| Bemerkungen Z3 | 42) 1539 od 1535 mit Sportfahrwerk |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; ww. Konformitätszeichen: e4*94/20*2526 (fix), e4*94/20*2885 (demontierbar) |
| Bemerkungen Z9 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z10 | 05) F5CAA/M6F01 / F5CAA/A6F01 |
| Bemerkungen Z11 | 18) m6 / a6 |



Bemerkungen Z12

52) 1555-1670 / 1585-1695

Bemerkungen Z13

53) 2050 / 2070
