



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SB696 |
| Typengenehmigung erteilt | 19991022 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Inca |
| 05 Typ; Variante/Version | 9KS Motor: ALE/66 kW |
| 06 Vorziffer | VSS...9K..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,16 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 165 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ww. ALB auf HR |
| 20 Betriebsbremse Z3 | oder ABS mit integrierter EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | ALE |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 3750 |
| 29 Md. max Nm | 205.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/6K0131701AN |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6N0119H |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/6K9120G |
| 34 Motorkennzeichen | ALE |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; vorn am Block sowie Aufkleber auf Zahnriemenabdeckung |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4207 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1696 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1836 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 808 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 798 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2601 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1436 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1430 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 35.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1453 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1447 |
| 48 ET Achse 2 von | 35.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1240 |
| 52 Leergewicht bis | 1298 |
| 53 Garantiegewicht von | 1790 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1800 |
| 54 Achsgarantie v von | 890 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 950 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 175/65R14 82S, 185/60R14 82S; 5.5x14 ET35, 6x14 ET38 |