



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SB778 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000803 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Leon |
| 05 Typ; Variante/Version | 1M Motor: AEH/74 kW |
| 06 Vorziffer | VSS...1M..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-97/27*0026 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, oben am Wasserkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | a4 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 4,77 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 5,04 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; a.W. ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AEH |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1595 |
| 28 Leistung kW | 74.0 |
| 28 Leistung n | 5600 |
| 29 Md. max Nm | 145.0 |
| 29 Md. max n | 3800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/1J0178A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1J0119B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1J0119H |
| 34 Motorkennzeichen | AEH |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer; links vorn am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4184 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1742 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1457 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 882 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 789 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2513 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1513 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 38.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1494 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 38.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1255 |
| 52 Leergewicht bis | 1397 |
| 53 Garantiegewicht von | 1730 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 875 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 930 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 600 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 175/80R14 85U 6x14 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 195/65R15 85U 6x15 ET38 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |