



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SB798   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20001218   |
| gültig für Importdatum bis | 20031231   |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SEAT   |
| 04 Typ                     | Arosa  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 6HS Motor: AKU/44 kW                                   |
| 06 Vorziffer               | VSS...6H.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e9*70/156-98/14*0037                                   |
| 10 EFKO-Code               | 6903   |
| 10 Hersteller              | SEAT SA, E-08760 MARTORELL                             |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, oben am Stegblech des Wasserkastens      |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                          |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1                               | 3,33  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 157   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                         |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder ABS                    |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                 |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                                   |
| 25 Motor Marke                        | VW  |
| 25 Motor Typ                          | AKU   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-DI                                     |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D   |
| 27 Hubraum                            | 1716  |
| 28 Leistung kW                        | 44.0  |
| 28 Leistung n                         | 4200  |
| 29 Md. max Nm                         | 115.0   |
| 29 Md. max n                          | 2200  |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/045178A?  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/6X0119A   |
| 32 Schalldämpfer 2 Art                | NS  |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | 1/6X0119B   |
| 34 Motorkennzeichen                   | AKU   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer links, seitlich am Block,in Fahrtrichtung |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 3551                                      |
| 40 Länge bis               | 0   |
| 41 Breite von              | 1639                                      |
| 41 Breite bis              | 0   |
| 42 Höhe von                | 1460                                      |
| 42 Höhe bis                | 1464                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 475                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2323                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1383                                      |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1396 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1030 |
| 52 Leergewicht bis            | 1103 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1440 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 790  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 690  |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 75   |
| 57 gebremst mech              | 800  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 450  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 175/65R13 77R 5.5x13 ET43  |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/55R14 77R 6x14 ET43  |
| Bemerkungen Z1                      | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |