



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SC189 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111123 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Altea 1.6 TDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 5P; AFCAYCX01/* CAYC/77kW |
| 06 Vorziffer | VSS...5P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0050 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m7a |
| 18 iA 2 | 4,80/3,43 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 183 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAYC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 77 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1K0120AR, 1K0120BS |
| 34 Motorkennzeichen | CAY |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, seitlich am Motorblock, bei Getriebegehäuse

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube teilweise mit Absorptionsmat.

35 Geräuschkämpfung Z2 belegt. Reflektionskapsel unter Motor und

35 Geräuschkämpfung Z3 Getriebe

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4282

40 Länge bis 0

41 Breite von 1768

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1546

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 788

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2578

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0



| | |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1539 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1455 |
| 52 Leergewicht bis | 1475 |
| 53 Garantiegewicht von | 1975 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1995 |
| 54 Achsgarantie v von | 1045 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1065 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91U; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 / 205/55R16 91U; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 225/45R17 91U; 7x17 ET54 |
| 71 Reifen Felgen | 225/40R18 91U; 7.5x18 ET51/53 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a: *= SGNFM5A40517MG |
| Bemerkungen Z2 | b: *= AGNFD7AM0147MG |
| Bemerkungen Z4 | 06) TG gültig ab VSS...5P.C..... (C= Modelljahr 2012) |
| Bemerkungen Z6 | 18) m7a= 4,80/3,43 (1-4/5-7) |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181G? |
| Bemerkungen Z10 | 58) m5= 720kg / m7a= 730kg |



Bemerkungen Z12

72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min
