



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SC245 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120716 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Altea 1.6 E-Eco |
| 05 Typ; Variante/Version | 5P; AFCAYCX01/SGEFM5A40517MG CAYC/77kW |
| 06 Vorziffer | VSS...5P..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-2001/116*0050 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts an Kotflügelinnenseite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektro-mech. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 185 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CAYC |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1598 |
| 28 Leistung kW | 77.0 |
| 28 Leistung n | 4400 |
| 29 Md. max Nm | 250.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 1K0120AR, 1K0120BS |
| 34 Motorkennzeichen | CAY |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer, seitlich am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Motorhaube teilweise mit Absorptions- |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | material belegt, Reflektionskapsel unter |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4282 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1768 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1546 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 788 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2578 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1525 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1539 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1509 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1523 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1450 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1045 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 960 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1400 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 720 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91U; 6x15 ET47, 6.5x15 ET50 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91U; 6x16 ET50, 6.5x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 30) 1/ww. 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B?, 1K0181G? |
| Bemerkungen Z3 | 36) automatisches Start/Stop System |
| Bemerkungen Z5 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min |