



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SC326 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990830 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 20001123 |
| Erweiterung TG Positionen | '54/56/67 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Octavia Combi 4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 1U Motor: AGR/66 kW |
| 06 Vorziffer | TMB...1U..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, an Frontwand des Wasserkastens, rechts Seite |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, hydr. Schwingungsdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., aW. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 173 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | AGR |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1896 |
| 28 Leistung kW | 66.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 210.0 |
| 29 Md. max n | 1900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/028178G? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/1J0119Q |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/1J0199R |
| 34 Motorkennzeichen | AGR |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | Fahrtrichtung links auf oberem Teil des Schwungradflansches |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Absrptionskapsel unter Motor. Motorhaube und |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Abdeckung über Motor mit Absorptionsmaterial |
| 35 Geräuschkämpfung Z3 | belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4511 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1731 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1473 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 914 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1085 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2498 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1516 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis | 1506 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1492 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1482 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1473 |
| 52 Leergewicht bis | 1595 |
| 53 Garantiegewicht von | 1925 |
| 53 Garantiegewicht bis | 1955 |
| 54 Achsgarantie v von | 970 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1000 |
| 54 Achsgarantie h von | 1070 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1500 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 500 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 50 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/65R15 91H 6x15 ET38 |
| 70 Reifen Felgen | 205/60R15 91H 6.5x15 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | 205/55R16 91V 6.5x16 ET42 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |