



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC328
Typengenehmigung erteilt	20000320
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SKODA
04 Typ	Fabia
05 Typ; Variante/Version	6Y Motor: ARV/37kW
06 Vorziffer	TMB...6Y.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*70/156-98/14*0123
10 EFKO-Code	6306
10 Hersteller	SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; hydr. Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrohydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,24
19 Fahrzeug Vmax mech von	148
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, Bremsdruckbegrenzer auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SKODA
25 Motor Typ	ARV
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	996
28 Leistung kW	37.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	84.0
29 Md. max n	2750
30 Abgasreinigung	1/6Q0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/6Q0118A
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/6Q0120A
34 Motorkennzeichen	ARV
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, an Stirn- seite des Motorblockes; Seite Riemenscheibe



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3960
40 Länge bis	0
41 Breite von	1646
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1431
42 Höhe bis	1471
43 Überhang vorne von	827
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	671
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2462
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1419
47 Spur Achse 1 bis	1435
48 Spur Achse 2 von	1408



48 Spur Achse 2 bis	1424
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1111
52 Leergewicht bis	1184
53 Garantiegewicht von	1501
53 Garantiegewicht bis	1544
54 Achsgarantie v von	770
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	800
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155/80R13 79T 5x13 ET35
70 Reifen Felgen	165/70R14 81T 5x14 ET35 / 185/60R14 82T 6x14 ET43
71 Reifen Felgen	185/55R15 81H 6x15 ET43 / 195/50R15 82T 6x15 ET43
Bemerkungen Z1	56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich