



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC602
Typengenehmigung erteilt	19960815
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19970523
Erweiterung TG Positionen	'66
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	E12 4WD Wagon
05 Typ; Variante/Version	F
06 Vorziffer	JF1FA8.F..G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	rechts, aussen am B-Pfosten
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich in der Mitte am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A (v=ausschaltbar)
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	6,17
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	128
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X,Scheiben/Trommeln,Unterdruckhilfe,
20 Betriebsbremse Z2	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln,HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EF12
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1189
28 Leistung kW	40.0
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	97.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/FCTA1 und 1/RCTA1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/MMTA
34 Motorkennzeichen	EF12
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, auf Block, unterhalb Zündverteiler
37 Anzahl Plätze Total von	4



37 Anzahl Plätze Total bis	6
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1415
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1925
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	940
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1885
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1205
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	44.5
48 Spur Achse 2 von	1210
48 Spur Achse 2 bis	0



48 ET Achse 2 von	44.5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	980
52 Leergewicht bis	1040
53 Garantiegewicht von	1600
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	750
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	70
57 gebremst mech	700
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	700
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	155R13C; 4.5x13 ET44.5 5.0x13 ET44.5 4.5x13 ET45
Bemerkungen Z1	36) Kotschutzlappen hinten erforderlich
Bemerkungen Z2	Kontrollschildhaltebügel vorn 'Bull Bar' wird mit Metalleinsatz 0,8 mm geschlossen; Abstand >80 mm zu
Bemerkungen Z3	Karosserie kann beibehalten werden. Entscheid TP vom 02.07.1996
Bemerkungen Z5	55) mit Sonnendach 40 kg