



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SC649
Typengenehmigung erteilt	20021209
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20090629
Erweiterung TG Positionen	'36
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUBARU
04 Typ	ImprezaSTiWRX AWD
05 Typ; Variante/Version	GD; GDB/0C0, -/0D0
06 Vorziffer	JF1GDB.H..G.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0145
10 EFKO-Code	7116
10 Hersteller	FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Federbeingehäuse
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,90
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	244
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUBARU
25 Motor Typ	EJ20
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1994
28 Leistung kW	195.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	343.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/FCFE4 und 1/RCFE4
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PMFE1
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/MMFE2
34 Motorkennzeichen	EJ20



34 Motorkennzeichen

vorn, oben am Motorblock eingegossen

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4415
40 Länge bis	0
41 Breite von	1740
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2525
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1490
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1030
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	80
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3080
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/45R17 87W oder H für M+S; 7.5x17 ET53
70 Reifen Felgen	225/45R17 90W oder H für M+S; 7.5x17 ET53
Bemerkungen Z1	36) Serienmässig mit Heckflügel und Ansaughutze auf der Motorhaube ausgerüstet:(keine Kennzeichnung ersichtlich)
Bemerkungen Z2	Option mit Prodrive Flügel, Spaltmass 200mm in der Mitte gemessen
Bemerkungen Z3	Das Spaltmass der Ansaughutzenöffnung zur Motorhaube, in der Mitte gemessen, beträgt 85mm
Bemerkungen Z4	Zulässig nach EU-Teilgenehmigung e1*74/483-87/354*0297