



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SC688 |
| Typengenehmigung erteilt | 20060814 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20071008 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/11 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsубart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUBARU |
| 04 Typ | B9 Tribeca |
| 05 Typ; Variante/Version | WX; WXE/510, -/520, -/530, -/540 |
| 06 Vorziffer | 4S4WXE.U5.S..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*70/156-2001/116*0190 |
| 10 EFKO-Code | 7116 |
| 10 Hersteller | FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD, TOKYO, J |
| 11 Herstellerplakette | rechts am B Pfosten, in der Mitte |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts auf Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,58 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 195 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUBARU |
| 25 Motor Typ | EZ30 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 6 / Boxer-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 3000 |
| 28 Leistung kW | 180.0 |
| 28 Leistung n | 6600 |
| 29 Md. max Nm | 297.0 |
| 29 Md. max n | 4200 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/PMXA1 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | HS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/MMXAL und 1/MMXAR |
| 34 Motorkennzeichen | EZ30 |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4855 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1880 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1675 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 1040 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1065 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2750 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1580 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1580 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1965 |
| 52 Leergewicht bis | 2020 |
| 53 Garantiegewicht von | 2586 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1368 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1515 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 80 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 4586 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 80 |
| 69 Reifen Felgen | P255/55R18 104H; 8x18 ET55 |
| 70 Reifen Felgen | 255/55R18 105H oder 109Q M+S; 8x18 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach EG 2003/102 eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 30) 2/FCXA8 ELSA als Einheit und 1/FCXA7 ELSA (links Lenker) |
| Bemerkungen Z4 | 2/FCXA6 ELSA als Einheit und 1/FCXA5 ELSA (rechts Lenker) |
| Bemerkungen Z6 | 72) a5 = Nulllastabregelung bei 4300 min-1 |