



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD505
Typengenehmigung erteilt	19960404
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	19960826
Erweiterung TG Positionen	'30/31
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Samurai 1.3i
05 Typ; Variante/Version	SJS00V / 45 km/h
06 Vorziffer	VSESJS00V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
10 EFKO-Code	6900
10 Hersteller	SANTANA MOTOR ANDALUCIA S.L., E-23700 LINARES (JAEN)
11 Herstellerplakette	im Personenraum, rechts vorn im Fussraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger, vor Vorderrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	45
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	G13BA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1298
28 Leistung kW	39.58
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	103
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/8306 oder 80C0
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/JA51-1 oder 80C-M01
34 Motorkennzeichen	G13BA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse
35 Geräuschdämpfung Z1	Resonator vor Luftfilter nicht durchströmt;



35 Geräuschkämpfung Z2	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3440
40 Länge bis	0
41 Breite von	1530
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1675
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	580
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	830
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2030
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1300
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	10



48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	10
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	970
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1340
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	0
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	0
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	500
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15, 195R15; 5 1/2x15 Stahl
Bemerkungen Z1	18) Geländeganggruppe zuschaltbar
Bemerkungen Z2	19) Vmax. auf 45 km/h reduziert durch folgende Massnahmen:
Bemerkungen Z3	- Änderung Uebersetzung Zwischengetriebe (Bezeichnung JESA ESTP 30 unten an Getriebegehäuse eingeschlagen)
Bemerkungen Z4	- elektronisch gesteuerte Drosselklappe und Drehzahlbegrenzung auf 3600/min, Typ JESA BK 1000.
Bemerkungen Z5	- Ersatz des originalen Gaspedals durch Potentiometer-Pedal
Bemerkungen Z7	34) Variante Anbringungsart: rechts auf Wasserpumpengehäuse
Bemerkungen Z21	Eintrag im Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z22	101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsart: an Elektroniksteuerkasten sowie an Zwischengetriebe
Bemerkungen Z23	(beide Gehäuseteile verdrahtet und plombiert)



Bemerkungen Z24

118 - Geschwindigkeit max. 45 km/h. Höchstgeschwindigkeitszeichen
erforderlich
