



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD520
Typengenehmigung erteilt	19960924
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Vitara Diesel TDI
05 Typ; Variante/Version	ETD31V
06 Vorziffer	JSAETD31V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0031
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,30
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	138
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln, Unterdruck-
20 Betriebsbremse Z2	hilfe, ALB auf HR; a.W. ABS, dann mit
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	RF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	64.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	216.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/78E-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/78E-M02



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TA01-5
34 Motorkennzeichen	RF
34 Motorkennzeichen	eingegossen auf Zahnriemengehäusedeckel
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4125
40 Länge bis	4230
41 Breite von	1695
41 Breite bis	1825
42 Höhe von	1695
42 Höhe bis	1815
43 Überhang vorne von	765
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	880
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1455
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	25.0
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	25.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1460
52 Leergewicht bis	1625
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	960
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1805
57 gebremst autom	1805
58 ungebremst mech	645
58 ungebremst autom	645
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/65R16; 6 1/2x16 ET25
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestellnummer JSAETD31V00200024
Bemerkungen Z3	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z5	36) a.W. mit Frontschutzbügel HASLBECK, Typ ET-FSP/6
Bemerkungen Z7	41) a.W. mit seitlichen Trittbrettern; Fahrzeugbreite max. 1825 mm