



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD549
Typengenehmigung erteilt	19971029
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Wagon R+ 1.0
05 Typ; Variante/Version	EMA61S
06 Vorziffer	JSAEMA61S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0045
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	3,93
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	130
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K10A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	996
28 Leistung kW	48
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	81
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/75F1
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/75F0



34 Motorkennzeichen	K10A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links auf Schwungradgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3410
40 Länge bis	0
41 Breite von	1575
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	570
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	505
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2335
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1360



47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1355
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	920
52 Leergewicht bis	1015
53 Garantiegewicht von	1330
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	690
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	690
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/65R13 77S; 4 1/2x13 ET45