



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD552
Typengenehmigung erteilt	19980406
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Grd Vitara 2.0 D
05 Typ; Variante/Version	D32V
06 Vorziffer	JSAFTD32V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-95/54*0053
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,30
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	142
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	138
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	RF
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	64
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	216
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/78E-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	HS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/78E-M02
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TA01-5
34 Motorkennzeichen	RF
34 Motorkennzeichen	auf Zahnriemen-Gehäusedeckel eingegossen
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4195
40 Länge bis	4395
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	1760
43 Überhang vorne von	765
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	5
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1550
52 Leergewicht bis	1615
53 Garantiegewicht von	1995
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1850
57 gebremst autom	1850
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3845
66 Gesamtzuggewicht autom	3845
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/60R16 100H; 16x7 ET5
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seidl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0067