



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD555
Typengenehmigung erteilt	19980813
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Jimny
05 Typ; Variante/Version	FJ; B33V (FJ2/1)
06 Vorziffer	JSAFJB33V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0056
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A V=ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,91
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,09
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	135
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	G13BB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1298
28 Leistung kW	59.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	104.0
29 Md. max n	4500
30 Abgasreinigung	1/81A-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/81A-M02



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/81A-M01
34 Motorkennzeichen	G13BB
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links auf Schwungradgehäuse
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3625
40 Länge bis	3805
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	1670
42 Höhe bis	1705
43 Überhang vorne von	545
43 Überhang vorne bis	710
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1355
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	5.0
48 Spur Achse 2 von	1365
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	5.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1100
52 Leergewicht bis	1135
53 Garantiegewicht von	1420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	680
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1100
57 gebremst autom	1100
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	350
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2465
66 Gesamtzuggewicht autom	2465
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 5 1/2x15 ET5
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seitl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0071