



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1SD569 |
| Typengenehmigung erteilt | 19990609 |
| gültig für Importdatum bis | 20001231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Grand Vitara 3d |
| 05 Typ; Variante/Version | GT; 1/1 (a), 1/2 (b); A52C |
| 06 Vorziffer | 2S2GTA52C..... |
| 07 Karosserieform Code | 176 |
| 07 Karosserieform | Offen mit Verdeck / Hardtop |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e6*70/156-93/81*0059 |
| 10 EFKO-Code | 3839 |
| 10 Hersteller | CAMI AUTOMOTIVE INC, CDN-N5C4A6 INGERSOLL/ONTARIO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Längsträger |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A; v= ausschaltbar |



| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,88 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 5,13 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 150 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | J20A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj. |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1995 |
| 28 Leistung kW | 94.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 174.0 |
| 29 Md. max n | 2900 |
| 30 Abgasreinigung | 1/77E-C03 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |



| | |
|----------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/65D-M01 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/TA01-5 |
| 34 Motorkennzeichen | J20A |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, auf Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3875 |
| 40 Länge bis | 4085 |
| 41 Breite von | 1710 |
| 41 Breite bis | 1760 |
| 42 Höhe von | 1690 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 755 |
| 43 Überhang vorne bis | 850 |
| 43 Überhang hinten von | 920 |
| 43 Überhang hinten bis | 1030 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|--------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1460 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 25.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1460 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 25.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1330 |
| 52 Leergewicht bis | 1385 |
| 53 Garantiegewicht von | 1750 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 820 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1080 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1600 |
| 57 gebremst autom | 1600 |
| 58 ungebremst mech | 550 |
| 58 ungebremst autom | 550 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/65R16 (96S oder 98S); 6 1/2x16 ET25 |
| Bemerkungen Z1 | 18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seidl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0075 |
| Bemerkungen Z5 | 56) Klassenbezeichnung und Typ der orig. Anhängervorrichtung: A50-X, SZV58G; |



Bemerkungen Z6

keine Oesen für Abreissleine erforderlich
