



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD573
Typengenehmigung erteilt	20000710
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Grd Vitara 2.5 V6
05 Typ; Variante/Version	FT; (D62V) 2/1, 2/2
06 Vorziffer	JSAFTD62V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0053
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; v= ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	4,88
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	175
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	170
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	H25A
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2493
28 Leistung kW	106
28 Leistung n	6200
29 Md. max Nm	208
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/67D-C01 und 1/77E-C03
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/65D-M01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/TA01-5
34 Motorkennzeichen	H25A
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4195
40 Länge bis	4395
41 Breite von	1780
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	1760
43 Überhang vorne von	765
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	950
43 Überhang hinten bis	1030
44 Abstand Achse 1-2 von	2480
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	5
48 Spur Achse 2 von	1500
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	5
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1480
52 Leergewicht bis	1545
53 Garantiegewicht von	1950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	950
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1850
57 gebremst autom	1850
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	700



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3800
66 Gesamtzuggewicht autom	3800
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	235/60R16 100H; 7x16 ET5
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seidl. Trittbretter; zulässig gem. Richtlinie e6*74/483-87/354*0067
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

