



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD585
Typengenehmigung erteilt	20001010
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Swift 1.3
05 Typ; Variante/Version	MA;
06 Vorziffer	TSMMA.35S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0027
10 EFKO-Code	7907
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,52
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a3
18 iA 2	3,51
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	155
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, Scheiben/
20 Betriebsbremse Z2	Trommeln, ALB auf HR, ww. ABS, dann mit
20 Betriebsbremse Z3	Bremsdruckbegrenzer auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	G13BB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1298
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	106
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/63E-C02
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/AA44-3



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/AA34-1
34 Motorkennzeichen	G13BB
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, links, vorn auf Schwungradgehäuseflansch
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1 / 4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3745
40 Länge bis	3845
41 Breite von	1575
41 Breite bis	1590
42 Höhe von	1350
42 Höhe bis	1380
43 Überhang vorne von	780
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	700
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2265
44 Abstand Achse 1-2 bis	2365
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1365
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	45
48 Spur Achse 2 von	1340
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	45
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	865
52 Leergewicht bis	965
53 Garantiegewicht von	1290
53 Garantiegewicht bis	1310
54 Achsgarantie v von	640
54 Achsgarantie v bis	670
54 Achsgarantie h von	710
54 Achsgarantie h bis	715
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	800
57 gebremst autom	800
58 ungebremst mech	320
58 ungebremst autom	320
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	50
69 Reifen Felgen	155/70R13 75T; 4 1/2x13 ET45, 5x13 ET45
Bemerkungen Z1	42) mit Dachträger 1480mm