



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SD588 |
| Typengenehmigung erteilt | 20010329 |
| gültig für Importdatum bis | 20051231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011214 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/18/19/26/30/41/52/56 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SUZUKI |
| 04 Typ | Liana 1.6 4WD |
| 05 Typ; Variante/Version | ER; D31S/5MT, -/4AT |
| 06 Vorziffer | JSAERD31S..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e4*70/156-2000/40*0054 |
| 10 EFKO-Code | 7102 |
| 10 Hersteller | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, rechts an Spritzwand |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Spritzwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern, Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,94 |
| 18 Zuordnung 1 | 1 |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,12 |
| 18 Zuordnung 2 | 2 |
| 18 Getriebe 3 | a4 |
| 18 iA 3 | 4,36 |
| 18 Zuordnung 3 | 3 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 170 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR od. |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBD |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | SUZUKI |
| 25 Motor Typ | M16A |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1586 |
| 28 Leistung kW | 76.0 |
| 28 Leistung n | 5500 |
| 29 Md. max Nm | 144.0 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 1/69G-C02 (1) oder 70H-C01 (2) und 1/65G-C04 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GA31-3 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/54G-M02 |
| 34 Motorkennzeichen | M16A |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4230 |
| 40 Länge bis | 4320 |
| 41 Breite von | 1690 |
| 41 Breite bis | 1720 |
| 42 Höhe von | 1550 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 885 |
| 43 Überhang hinten bis | 975 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2480 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1450 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1445 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1275 |
| 52 Leergewicht bis | 1335 |
| 53 Garantiegewicht von | 1670 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 855 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 895 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 35 |
| 57 gebremst mech | 1200 |
| 57 gebremst autom | 1200 |
| 58 ungebremst mech | 400 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 58 ungebremst autom | 400 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 75 |
| 69 Reifen Felgen | 185/65R14 86T 14x5.5 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 195/55R15 84V 15x6 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |
| Bemerkungen Z2 | Typ SZD50A, Genehmigungszeichen e1*94/20*1113 (1) |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z3 | Typ SZD58A, Genehmigungszeichen e1*94/20*1227 (2) |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnungstabelle |
| Bemerkungen Z6 | 72) a / b / c / d |
| Bemerkungen Z7 | 18) 1 / 2 / 1 / 3 |
| Bemerkungen Z8 | 30) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z9 | 56) 1 / 1 / 2 / 2 |
| Bemerkungen Z10 | Zuordnung c+d gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAERD31S00150001 |