



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD621
Typengenehmigung erteilt	20050905
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Jimny 1.5 TDI
05 Typ; Variante/Version	FJ; B53V/5MT
06 Vorziffer	JSAFJB53V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-98/14*0056
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich an Längsträger vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5	
18 iA 1	3,42	
19 Fahrzeug Vmax mech von	145	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	0	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder	
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit Bremsdruckbegrenzer auf HR	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	RENAULT	
25 Motor Typ	K9K 266	
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	1461	
28 Leistung kW	63	
28 Leistung n	3750	
29 Md. max Nm	200	
29 Md. max n	1750	
30 Abgasreinigung	1/84A-C02	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/84A-M01	
34 Motorkennzeichen	K9K 266	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, am Motorblock	



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3645
40 Länge bis	3775
41 Breite von	1600
41 Breite bis	1645
42 Höhe von	1705
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	740
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2250
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1355
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1365



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1230
52 Leergewicht bis	1260
53 Garantiegewicht von	1500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1300
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	350
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/70R15 95S; 5.5x15 ET05
Bemerkungen Z1	18) mit Reduktionsgetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z3	36) a.W. orig. Frontschutzbügel, orig. seitr. Trittbretter; entsprechend Richtlinie e6*74/483-87/354*0071
Bemerkungen Z5	56) Anhängervorrichtung Typ: SZM58A; Genehmigungszeichen: øe1!00-0764