



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD624
Typengenehmigung erteilt	20051121
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060202
Erweiterung TG Positionen	'17/35/56/67
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SX4 1.6 4WD
05 Typ; Variante/Version	EY; B21S/MT
06 Vorziffer	TSMEYB21S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0105
10 EFKO-Code	7907
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts, am Kotflügel
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; hinten ausschaltbar



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,41
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1586
28 Leistung kW	79.0
28 Leistung n	5600
29 Md. max Nm	145.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/55G-C01 und 1/79J-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79J-M01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/79J-M02
34 Motorkennzeichen	M16A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4100
40 Länge bis	4235
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1755
42 Höhe von	1580
42 Höhe bis	1620
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	835
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1495
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1495



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1265
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1670
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	870
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 15x6 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 16x6 ET50
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: SZ158A Konformitätszeichen: e1 00 1563 (demontierbar)
Bemerkungen Z4	SZ150A Konformitätszeichen: e1 00 1576 (fix)