



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 1SD632   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070711   |
| gültig für Importdatum bis | 20101231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20071107   |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/09/52  |
| 01 EFKO-Code               | 1  |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1   |
| 04 Marke                   | SUZUKI   |
| 04 Typ                     | Grand Vitara 1.6   |
| 05 Typ; Variante/Version   | JT; A74V/5MT   |
| 06 Vorziffer               | JSAJTA74V.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 163  |
| 07 Karosserieform          | Limousine  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                            |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e4*70/156-2001/116*0091                                    |
| 10 EFKO-Code               | 7102   |
| 10 Hersteller              | SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom                  |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Spritzwand                             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer                              |
| 16 Lenkung                 | mech., hydraulische Lenkhilfe                              |



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                |
| 18 Getriebe 1              | m5                               |
| 18 iA 1                    | 4,63                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                              |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV   |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse        |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR          |
| 25 Motor Marke             | SUZUKI                           |
| 25 Motor Typ               | M16A                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                |
| 27 Hubraum                 | 1586                             |
| 28 Leistung kW             | 78                               |
| 28 Leistung n              | 5900                             |
| 29 Md. max Nm              | 145                              |
| 29 Md. max n               | 4100                             |
| 30 Abgasreinigung          | 1/65J-C02 und 1/65J-C01          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                               |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/64J-M02                        |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                               |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/64J-M01                        |
| 34 Motorkennzeichen        | M16A                             |



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links am Motorblock

Anbringungsort

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0   |
| 38 Anzahl Türen            | '2+1                                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                              |
| 40 Länge von               | 4005                                      |
| 40 Länge bis               | 4115                                      |
| 41 Breite von              | 1810                                      |
| 41 Breite bis              | 1870                                      |
| 42 Höhe von                | 1685                                      |
| 42 Höhe bis                | 1695                                      |
| 43 Überhang vorne von      | 0   |
| 43 Überhang vorne bis      | 0   |
| 43 Überhang hinten von     | 810                                       |
| 43 Überhang hinten bis     | 900                                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2440                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0   |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1540                                      |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1570 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1445 |
| 52 Leergewicht bis            | 1455 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 850  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1090 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 50   |
| 57 gebremst mech              | 1600 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 550  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 85   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R16 100S/H; 6.5x16 ET45                            |
| 70 Reifen Felgen                    | 225/70R16 102S; 6.5x16 ET45                              |
| 71 Reifen Felgen                    | 225/65R17 101S; 6.5x17 ET45                              |
| Bemerkungen Z1                      | 06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAJTA74V00215001      |
| Bemerkungen Z3                      | 36) ww. orig. seitl. Trittbretter und seitl. Schutzbügel |
| Bemerkungen Z4                      | nach RiLi e4*74/483-87/354*0145*01                       |
| Bemerkungen Z6                      | 56) ww. Anhängervorrichtung, Typ SZ 458A øe1!00 1460     |