



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD639
Typengenehmigung erteilt	20071126
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Swift 1.3 4WD
05 Typ; Variante/Version	EZ; D11S/MT
06 Vorziffer	JSAEZD11S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0102
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts oben an Spritzwand oder rechts auf Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,11
19 Fahrzeug Vmax mech von	167
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M13A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1328
28 Leistung kW	67.5
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	116
29 Md. max n	4200
30 Abgasreinigung	1/63J-C21
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/63J-M41
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/63J-M42
34 Motorkennzeichen	M13A
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3760
40 Länge bis	3880
41 Breite von	1690
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1535
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	600
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2380
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1470
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1480



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1135
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1525
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	800
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	830
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET45
70 Reifen Felgen	185/60R15 84H; 5 1/2x15 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr. JSAEZD11S00450001
Bemerkungen Z3	56) ww. Anhängervorrichtung Typ: SZ258B $\phi$ e1!94/20*1459