



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD649
Typengenehmigung erteilt	20080303
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081103
Erweiterung TG Positionen	'53
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Gr. Vitara 1.9TDI
05 Typ; Variante/Version	JT; A44V/5MT
06 Vorziffer	JSAJTA44V.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0091
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts vorn an Federbeindom
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	RENAULT
25 Motor Typ	F9Q B2
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1870
28 Leistung kW	95.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	300.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/8200 471 954 und 1/67J-C02
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/67J-M02
34 Motorkennzeichen	F9Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links, am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4005
40 Länge bis	4115
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1870
42 Höhe von	1685
42 Höhe bis	1695
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	810
43 Überhang hinten bis	900
44 Abstand Achse 1-2 von	2440
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1540
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1570



48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1580
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1090
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1600
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	550
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R16 100S/H; 6.5x16 ET45
70 Reifen Felgen	225/70R16 102S; 6.5x16 ET45
71 Reifen Felgen	225/65R17 101S; 6.5x17 ET45
Bemerkungen Z1	01) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAJTA44V00300001
Bemerkungen Z3	36) ww. orig. seitl. Trittbretter und seitl. Schutzbügel
Bemerkungen Z4	nach RiLi e4*74/483-87/354*0145*01
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung, Typ SZ 458A øe1!00 1460