



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD760
Typengenehmigung erteilt	20130717
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	SX4 1.6
05 Typ; Variante/Version	EY; A21S/MT
06 Vorziffer	TSMEYA21S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*70/156-2001/116*0105
10 EFKO-Code	7907
10 Hersteller	MAGYAR SUZUKI CORPORATION, H-2500 ESZTERGOM / UNGARN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,24
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	185
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech, Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	M16A
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1586
28 Leistung kW	88
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	156
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/54L-C05 und 1/54L-C03
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/79J-M01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/79J-M02
34 Motorkennzeichen	M16A



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, links am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4120
40 Länge bis	4255
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1755
42 Höhe von	1555
42 Höhe bis	1605
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	725
43 Überhang hinten bis	835
44 Abstand Achse 1-2 von	2500
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1500



47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1495
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1215
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1650
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	870
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	880
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 15x6 ET50
70 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 16x6 ET50
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: TSMEYA21S00800001
Bemerkungen Z3	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ: SZ158A Konformitätszeichen: e1 00 1563 (demontierbar)
Bemerkungen Z4	SZ150A Konformitätszeichen: e1 00 1576 (fix)