



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SD858
Typengenehmigung erteilt	20190513
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SUZUKI
04 Typ	Swift 1.2 Hybrid
05 Typ; Variante/Version	AZ; D53S/MT2/L 4WD Auto Stop/Start
06 Vorziffer	JSAAZD53S.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e4*2007/46-2015/758*1205
10 EFKO-Code	7102
10 Hersteller	SUZUKI MOTOR CORPORATION, J-432-8611 Hamamatsu City, Japan
11 Herstellerplakette	links oder rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts bei Federbeindom
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,39
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV und ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	SUZUKI
25 Motor Typ	K12C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	1242
28 Leistung kW	66.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	120.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/52R-C01
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/52R-M04
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/52R-M02
34 Motorkennzeichen	K12C



34 Motorkennzeichen vor Motornummer, links am Schwungradgehäuseflansch

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 3840

40 Länge bis 3850

41 Breite von 1735

41 Breite bis 1750

42 Höhe von 1505

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 595

43 Überhang hinten bis 605

44 Abstand Achse 1-2 von 2450

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1520



47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1525
48 Spur Achse 2 bis	1535
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1035
52 Leergewicht bis	1055
53 Garantiegewicht von	1405
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	760
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	790
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	30
57 gebremst mech	1000
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	400
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2405
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	60
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R15 84H; 5x15 ET40
70 Reifen Felgen	185/55R16 83V; 6x16 ET45
Bemerkungen Z1	06) TG gültig ab Fahrgestell-Nr.: JSAAZD53S00300001
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 0.38kW
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: SZS58E Konformitätszeichen: E13 55R-01 4172