



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SE864
Typengenehmigung erteilt	20210518
gültig für Importdatum bis	20240831
Erweiterung TG vom:	20220712
Erweiterung TG Positionen	'72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SSANGYONG
04 Typ	XLV 1.5
05 Typ; Variante/Version	XK; BY2L/KYA22
06 Vorziffer	KPT26.1YS.P.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2018/1832*6294
10 EFKO-Code	3828
10 Hersteller	SSANGYONG MOTOR COMPANY, Gyeonggi-do / KOREA
11 Herstellerplakette	links, im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schraubenfedern, h= Drehstab; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	a6
18 iA 1	3,50
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	SSANGYONG
25 Motor Typ	175 950
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1497
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	280
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	24211-35630
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	24510-35580
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	24520-35530



33 Schalldämpfer 3 Art	ES
33 Schalldämpfer 3 Bez	24610-35530
34 Motorkennzeichen	175 950
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4480
40 Länge bis	0
41 Breite von	1810
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1646
42 Höhe bis	1660
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	992
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2600
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1555
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1555
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1425
52 Leergewicht bis	1518
53 Garantiegewicht von	1880
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1000
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	500
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	2880
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	60
69 Reifen Felgen	205/65R16 95H; 6.0x16 ET43
70 Reifen Felgen	215/50R18 92H; 6.5x18 ET45.5
71 Reifen Felgen	205/60R16 92H; 6.0x16 ET43
Bemerkungen Z1	42) 1660 mm mit Dachreling