



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF101
Typengenehmigung erteilt	19980713
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SOVRA LM
04 Typ	LM1
05 Typ; Variante/Version	LM1CZZ
06 Vorziffer	VF9LM1CZZ.C652...
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*70/156-93/81PS*0003
10 EFKO-Code	2116
10 Hersteller	SOVRA LM, F-45490 CORBEILLES EN GATINAIS
11 Herstellerplakette	im Personenraum, Mitte Rückwand
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, oben rechts auf Tunnel, hinter Handbremshebel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Drehstabfederung, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m4



18 iA 1	3,88
19 Fahrzeug Vmax mech von	136
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr.,Kreise-V/H,Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech.,Trommeln,auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	ACD
26 Bauart	4-Takt / 4 / Boxer-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1584
28 Leistung kW	34.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	100.0
29 Md. max n	2200
30 Abgasreinigung	1/BAA131701 od. BAA131701A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/BAA251051 od. BAA251051A Austritt aa
34 Motorkennzeichen	ACD
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts am Motorblock, beim Oelmesstab
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorraum teilweise seitlich und hinten ober-
35 Geräuschdämpfung Z2	halb Motorblechwanne mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschdämpfung Z3	belegt



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'a.W. Seitenteile
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3330
40 Länge bis	0
41 Breite von	1600
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	460
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	870
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1350
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	24.0
48 Spur Achse 2 von	1370



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	24.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	685
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	410
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	620
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	330
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 185/65R15 88H 6x15 ET24 Stahl
70 Reifen Felgen	h= 205/70R15 95T 6x15 ET24 Stahl
Bemerkungen Z1	36) mit Seitenteilen, Defroster erforderlich
Bemerkungen Z2	Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich