



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF213
Typengenehmigung erteilt	20040308
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20060315
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72/57/58
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SMART
04 Typ	forfour 1.1 55kW
05 Typ; Variante/Version	454; 323AC2/CEAAZ???, -/EEAAZ???
06 Vorziffer	WME454030.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0263
10 EFKO-Code	4465
10 Hersteller	smart GmbH, D-71032 Böblingen
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	vor rechtem Frontsitz, unter Teppichklappe
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektrische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,35
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,35
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	165
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch, Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben oder Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben bzw Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MDC
25 Motor Typ	134910
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1124
28 Leistung kW	55
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	100
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	1/FG
31 Schalldämpfer 1 Art	VS



31 Schalldämpfer 1 Bez	1/Z40-01
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ED1002
34 Motorkennzeichen	134910
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten an Kurbel- gehäuse, Nähe Anlasserbefestigung
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3750
40 Länge bis	3760
41 Breite von	1680
41 Breite bis	1690
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1460
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	485
43 Überhang hinten bis	490
44 Abstand Achse 1-2 von	2493
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1456
47 Spur Achse 1 bis	1460
48 Spur Achse 2 von	1441
48 Spur Achse 2 bis	1445
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1040
52 Leergewicht bis	1045
53 Garantiegewicht von	1450
53 Garantiegewicht bis	1455
54 Achsgarantie v von	700
54 Achsgarantie v bis	850
54 Achsgarantie h von	600
54 Achsgarantie h bis	750
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14 82T, 5.5x14 ET46
70 Reifen Felgen	195/50R15 82H, 6x15 ET46
71 Reifen Felgen	205/45R16 82H, 6.5x16 ET46
Bemerkungen Z1	36) ww. mit geändertem Frontspoiler und/oder geänderter Seitenschwellen-
Bemerkungen Z2	verkleidung und/oder Heckdiffusor und/oder Dachspoiler
Bemerkungen Z4	57/58) Anhängelasten:
Bemerkungen Z5	323AC2/?EAAZ?0?= Anhängervorrichtung: Westfalia 313 196/A50-X/5.0kN= gebremst: 750kg; ungebremst: 500kg
Bemerkungen Z6	Westfalia 313 196/A50-X/5.3k N=gebremst: 800kg; ungebremst: 500kg



Bemerkungen Z7	323AC2/?EAAZ?1?= keine (Sportfahrwerk)
Bemerkungen Z9	68) v= 205/40ZR17 82H, 7x17 ET48
Bemerkungen Z10	h= 225/35ZR17 82H, 8x17 ET48
Bemerkungen Z12	ab e1*70/156-2001/116*0263*03
Bemerkungen Z13	v+h = 205/40ZR17 82H, 7x17 ET48 nur LM
Bemerkungen Z14	ww.h= 225/35ZR17 82H, 8x17 ET48 nur LM
Bemerkungen Z15	an Versionen ohne Sportfahrwerk nur mit Anschlagbegrenzer zulässig