



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1SF235 |
| Typengenehmigung erteilt | 20070808 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080903 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/31/48/68/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SMART |
| 04 Typ | fortwo coupé Sp. |
| 05 Typ; Variante/Version | 451; 4336C0/JZAAA211 (62kW) |
| 06 Vorziffer | WME451332..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0413 |
| 10 EFKO-Code | 4465 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | links, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Kofferraum vor Motorabdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5a |
| 18 iA 1 | 4,53 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 145 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MITSUBISHI |
| 25 Motor Typ | 3B21 (62kW) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 3 / Reihe-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 999 |
| 28 Leistung kW | 62.0 |
| 28 Leistung n | 5250 |
| 29 Md. max Nm | 120.0 |
| 29 Md. max n | 3250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/in HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen | 3B21 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten, auf Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorraumkapselung |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 2695 |
| 40 Länge bis | 2727 |
| 41 Breite von | 1559 |
| 41 Breite bis | 1583 |
| 42 Höhe von | 1529 |
| 42 Höhe bis | 1565 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 403 |
| 43 Überhang hinten bis | 413 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 1867 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1262 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1283 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1352 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1385 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 845 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1050 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 440 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 660 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 keine Dachlast | keine |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 155/60R15 74T; 4.5x15 ET23.5 / h= 175/55R15 77T; 5.5x15 ET22 |
| 70 Reifen Felgen | v= 175/55R15 77T; 5x15 ET34 / h= 195/50R15 82T; 6.5x15 ET34.5 |
| 71 Reifen Felgen | v= 175/50R16 77T; 5.5x16 ET30 / h= 225/35R17 82T; 7.5x17 ET33 |
| Bemerkungen Z1 | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten |
| Bemerkungen Z3 | 31) 1/ww. KT0289, KT0295, KT0310/SN1567, KT0310/SN1569 |
| Bemerkungen Z5 | 68) v= 175/50R16 77T; 5.5x16 ET33.5 / h= 215/40R16 82T; 7x16 ET38.5 |
| Bemerkungen Z7 | 72) Nulllastabregelung bei 3500/min |