



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SF501
Typengenehmigung erteilt	20100708
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SOKON
04 Typ	Mini Truck K07
05 Typ; Variante/Version	S; EQ6380/SA
06 Vorziffer	LGKZ32.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e19*2007/46-385/2009*0008
10 EFKO-Code	3998
10 Hersteller	DONGFENG MOTOR CORPORATION, RC- Wuhan City, Hubei Prov.
11 Herstellerplakette	rechts an C-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Führerhaus rechts, unter Beifahrersitz (Sitz anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech.
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,78
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	105
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CHONGQING
25 Motor Typ	EQ465i2-30
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1012
28 Leistung kW	35.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	76.0
29 Md. max n	3600
30 Abgasreinigung	1/WLD J206A
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1201100-07
34 Motorkennzeichen	465Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorn seitlich am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	3795
40 Länge bis	0
41 Breite von	1560
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1910
42 Höhe bis	1925
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2515
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1310
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1310
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1080
52 Leergewicht bis	1140
53 Garantiegewicht von	1568
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R14 81T; 5x14 ET35
Bemerkungen Z1	07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten
Bemerkungen Z3	09) TG gültig ab e19*2007/46-385/2009*0008*00