



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SF651 |
| Typengenehmigung erteilt | 20111122 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Superb C 2.0 Gr.T |
| 05 Typ; Variante/Version | 3T; ACCFFBX01/?FM6FM62Q0257 |
| 06 Vorziffer | TMB...3T..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0326 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | An B-Säule links |
| 12 Fahrgestellnummer | Im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,45/2,76 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 209 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CFFB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 103.0 |
| 28 Leistung n | 4200 |
| 29 Md. max Nm | 320.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/3T0120G |
| 34 Motorkennzeichen | CFF |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel über Motor |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorbtionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4838 |
| 40 Länge bis | 4937 |
| 41 Breite von | 1817 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1497 |
| 42 Höhe bis | 1529 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1113 |
| 43 Überhang hinten bis | 1213 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2758 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1535 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1545 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1507 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1518 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1573 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2136 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1080 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1060 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91H; 7x16 ET45 / 205/55R16 94H M+S; 6x16 ET50 |
| Bemerkungen Z1 | 18) m6= 3,45/2,76 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z3 | 30) 1/ww. 1K0181F?, 5N0166B?, 5N0166C?, 5N0181B? |
| Bemerkungen Z5 | 36) mit automatischem Start/Stop System |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ: TMB PS 032 / Konformitätszeichen e8*94/20*0074* |
| Bemerkungen Z9 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |