



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SG238 |
| Typengenehmigung erteilt | 20170307 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Octavia C 2.0D4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 5E; ACCUNAX1/* |
| 06 Vorziffer | TMB...E..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-2015/166*0243 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | auf der linken ww. rechten B-Säule, geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6a |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 4,38/3,33 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 226 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CUNA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 135 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 380 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0166A? und 1/5Q0181E? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0120AA |
| 34 Motorkennzeichen | CUN |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsart | vor Motornummer; links vorne am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Absorptionskapsel über Motor sowie |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4667 |
| 40 Länge bis | 4779 |
| 41 Breite von | 1814 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1453 |
| 42 Höhe bis | 1508 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1097 |
| 43 Überhang hinten bis | 1209 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2677 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1532 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1544 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1485 |
| 52 Leergewicht bis | 1673 |
| 53 Garantiegewicht von | 2048 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1060 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1040 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1800 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6.5x16 ET46 / 225/45R17 91W; 7x17 ET49 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 |
| 70 Reifen Felgen | 205/55R16 91V M+S; 6x16 ET48, 6x16 ET50 / 205/55R16 94V M+S; 6.5x16 ET46, 6x16 ET48 |
| 71 Reifen Felgen | 205/50R17 89V M+S; 6x17 ET45, 6x17 ET48 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a*= NAD6AD6D9003S?MLN677 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6a 4,38/3,33 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 36) a.W. Spoiler oben auf Heckklappe geprüft nach E8 26R 03 5896 |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung Typ TMB PS 058 / Konformitätszeichen: E8 55R-01 55657 |
| Bemerkungen Z9 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |