



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SH269 |
| Typengenehmigung erteilt | 20150618 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170418 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/22/53/54/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Leon ST2.0 4Drive |
| 05 Typ; Variante/Version | 5F; FCRLBX1V/* |
| 06 Vorziffer | VSS...5F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2015/166*0094 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | m6 |
| 18 iA 1 | 3,88/3,10 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 211 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. ww. elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CRLB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1968 |
| 28 Leistung kW | 110.0 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 340.0 |
| 29 Md. max n | 1750 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5Q0166A? und 1/ww. 5Q0181A?, 5Q0181E? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 5Q0120H, 5Q0120A? |
| 34 Motorkennzeichen | CRL |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links + rechts |
| 40 Länge von | 4535 |
| 40 Länge bis | 4648 |
| 41 Breite von | 1816 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1451 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1046 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2620 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1533 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1549 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1504 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1520 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1474 |
| 52 Leergewicht bis | 1649 |
| 53 Garantiegewicht von | 2010 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2040 |
| 54 Achsgarantie v von | 1010 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1020 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1070 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1700 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 80 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 205/55R16 91V; 6x16 ET48, 6.5x16 ET46 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) Zuordnung a= *AM6SAM62Q0317MMML?562 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 3,88/3,10 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ TMB PS 127 |
| Bemerkungen Z7 | 72) max. obere Leerlaufdrehzahl 2500/min. |