



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SH609
Typengenehmigung erteilt	20170207
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20180323
Erweiterung TG Positionen	'09/56/Bem
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Leon ST Cupra
05 Typ; Variante/Version	5F; FCJXHX0V/*
06 Vorziffer	VSS...5F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2015/166*0094
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,94/3,09
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	4,77/3,44
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. ww. elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	AUDI
25 Motor Typ	CJXH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1984
28 Leistung kW	213.0
28 Leistung n	6400
29 Md. max Nm	350.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/5Q0178A?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0118T



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5F9120B und 1/5F9120C
34 Motorkennzeichen	CJX
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links    seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4549
40 Länge bis	4656
41 Breite von	1816
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1451
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1052
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1549
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1520
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1440
52 Leergewicht bis	1566
53 Garantiegewicht von	1980
53 Garantiegewicht bis	2000
54 Achsgarantie v von	990
54 Achsgarantie v bis	1020
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	1040
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET51 / nur Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
70 Reifen Felgen	225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51 / nur Fahrzeuge ohne Sportbremsanlage
71 Reifen Felgen	235/35R19 91Y; 8x19 ET50 nur mit partieller Radhausverbreiterung (Flaps)
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a= *FM6SFM62Q0387MMML?572
Bemerkungen Z2	b= *FD6SFD6D90137MMML?572
Bemerkungen Z4	18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) m6a= 4,77/3,44 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z6	09/56) Bis Nachtrag 25 keine Anhängelast



<b>Bemerkungen Z8</b>	09/56) Ab Nachtrag 26 der Gesamtgenehmigung
<b>Bemerkungen Z9</b>	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Typ TMB PS 127
<b>Bemerkungen Z10</b>	57) m6 = 720 m6a = 730
<b>Bemerkungen Z11</b>	58) m6 = 720 m6a = 730
<b>Bemerkungen Z12</b>	66) m6 = 2700 / m6a = 2730 auf Herstellerschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z13</b>	67) 80