



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SH664 |
| Typengenehmigung erteilt | 20180123 |
| gültig für Importdatum bis | 20180831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SEAT |
| 04 Typ | Ateca 1.4 TSI 4D |
| 05 Typ; Variante/Version | 5FP; XCZEAX1/* |
| 06 Vorziffer | VSS...5F..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*2007/46-2015/166*6394 |
| 10 EFKO-Code | 6903 |
| 10 Hersteller | SEAT SA, E-08760 MARTORELL |
| 11 Herstellerplakette | rechts an B-Säule geklebt |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, rechts am Innenkotflügel |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,94/3,09 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m6a |
| 18 iA 2 | 4,80/3,60 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 189 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 192 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | elektr., Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | CZEA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 1395 |
| 28 Leistung kW | 110 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 250 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/5N0166D? und 1/2K0178D? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/5Q0119B |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/5Q0120D |
| 34 Motorkennzeichen | CZE |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 35 Geräuschkämpfung Z2 | Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4363 |
| 40 Länge bis | 4463 |
| 41 Breite von | 1841 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1611 |
| 42 Höhe bis | 1625 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 865 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2628 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1572 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1576 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1544 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1548 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1460 |
| 52 Leergewicht bis | 1649 |
| 53 Garantiegewicht von | 2000 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2010 |
| 54 Achsgarantie v von | 1000 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1010 |
| 54 Achsgarantie h von | 1050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 75 |
| 57 gebremst mech | 1900 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 730 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 88 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/60R16 95V M+S; 6x16 ET43 / 215/55R17 94V, 225/55R17 97V; 7x17 ET45 |
| 70 Reifen Felgen | 225/50R18 95W; 7x18 ET45 |
| 71 Reifen Felgen | 225/45R19 92W, 245/40R19 94W; 8x19 ET45 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a =*AM6SAM6BB0017MMML66 b =*AD6SAD6D90177MMML66 |
| Bemerkungen Z3 | 18) m6= 3,94/3,09 (1-4/5-6) m6a= 4,80/3,60 (1-4/5-6) |
| Bemerkungen Z5 | 19) m6= 192 m6a= 189 |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. mit Anhängervorrichtung A50-X Typ E527 E1 55R-01 2600 |