



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1SH846
Typengenehmigung erteilt	20190730
gültig für Importdatum bis	20201231
Erweiterung TG vom:	20191119
Erweiterung TG Positionen	'09/Bem.05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	SEAT
04 Typ	Leon 1.5 TGI ST
05 Typ; Variante/Version	5F; FDHFAX0V/*
06 Vorziffer	VSS...5F.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*2007/46-2018/1832*0094
10 EFKO-Code	6903
10 Hersteller	SEAT SA, E-08760 MARTORELL
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule geklebt
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, rechts am Innenkotflügel
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m7a
18 iA 1	4,44/3,23
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	4,06
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	206
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS/ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech. ww. elektr., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	VW
25 Motor Typ	DHFA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-Inj
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	1498
28 Leistung kW	96.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	1/5Q0166G? und 1/5Q0178C?
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/5Q0119M



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/5Q0120BM
34 Motorkennzeichen	DHF
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links seitl. am Motorblock, bei Getriebegehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Reflektionskapsel unter Motor u. Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4549
40 Länge bis	4656
41 Breite von	1816
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1451
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1052
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2620
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1533
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1504
48 Spur Achse 2 bis	1526
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1342
52 Leergewicht bis	1537
53 Garantiegewicht von	1850
53 Garantiegewicht bis	1880
54 Achsgarantie v von	910
54 Achsgarantie v bis	950
54 Achsgarantie h von	980
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1400
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	80
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91H; 6x15 ET43 / 205/55R16 91V; 6x16 ET48
70 Reifen Felgen	205/55R16 91V/94V; 6.5x16 ET46 / 205/50R17 93V XL; 7x17 ET49
71 Reifen Felgen	225/45R17 91W; 7x17 ET49, 7.5x17 ET51 / 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET51
Bemerkungen Z1	05/72) Zuordnung a= *FD7GFD7CW0054BFVLO51EA(?)
Bemerkungen Z2	b= *FM6GFM6AJ0154BFVLO51EA(?)
Bemerkungen Z4	18) m7a= 4,44/3,23 (1-4/5-6)
Bemerkungen Z6	56) a.W. mit Anhängervorrichtung Klasse A50-X, Typ TMB PS 127, E8-55R-01.55748



Bemerkungen Z8

58) m7a = 680 / m6 = 670

Bemerkungen Z14

Eintrag im Fahrzeugausweis :

Bemerkungen Z15

Ziffer 329, 330, 331 oder 332 der ASA Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich
