



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 1SL376 |
| Typengenehmigung erteilt | 20201117 |
| gültig für Importdatum bis | 20210630 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | SKODA |
| 04 Typ | Citigo iV |
| 05 Typ; Variante/Version | AA; ABEBMA/* |
| 06 Vorziffer | TMB...AA..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e13*2007/46-2019/543*1169 |
| 10 EFKO-Code | 6306 |
| 10 Hersteller | SKODA AUTOMOBILLOVA A.S, CZ-29360 MLADA BOLESLAV |
| 11 Herstellerplakette | ww. links oder rechts an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorne rechts, bei Federbeinaufnahme |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. elektr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m1a |



| | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|
| 18 iA 1 | 5,18 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 130 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln; ABS/ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | VW |
| 25 Motor Typ | EBMA |
| 26 Bauart | / |
| 26 Bauart Treibstoff | E |
| 27 Hubraum | 0 |
| 28 Leistung kW | 61.0 |
| 28 Leistung n | 0 |
| 29 Md. max Nm | 212.0 |
| 29 Md. max n | 0 |
| 34 Motorkennzeichen | EBM |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | auf dem Elektromotor |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |



| | |
|--------------------------|--------------|
| 38 Anzahl Türen | '4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 3597 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1645 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1481 |
| 42 Höhe bis | 1492 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 542 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2417 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1412 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1433 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1408 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1428 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |



| | |
|-------------------------------|-------|
| 52 Leergewicht von | 1235 |
| 52 Leergewicht bis | 1278 |
| 53 Garantiegewicht von | 1530 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 790 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 770 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 50 |
| 56 keine Anhängelast | keine |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 165/70R14 81T/81T M+S; 5x14 ET35 |
| 70 Reifen Felgen | 165/65R15 81T/81T M+S; 5x15 ET33/35 |
| 71 Reifen Felgen | 185/55R15 82H/82T M+S; 5.5x15 ET41 / 185/50R16 81H; 6x16 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05/72) a: = *FA1FA1CZ0020GAVR0N1ESK1B15O |
| Bemerkungen Z3 | 28) 30 Minuten-Leistung 61kW nach ECE R85 |