



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA112
Typengenehmigung erteilt	19960814
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Corolla 1.6
05 Typ; Variante/Version	AE101L-AH??KW 5 Türen
06 Vorziffer	JT154AEA1.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e6*70/156-93/81*0005
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR CORPORATION, J-471 AICHI / JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a4
18 iA 2	2,96
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	195
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	175
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Kreise-X, Scheiben/Trommeln;
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe; mit ABS= ALB auf HR;
20 Betriebsbremse Z3	ohne ABS = Proportionalventil auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	Trommeln, HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	4A-FE
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1587
28 Leistung kW	0
28 Leistung n	0
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	1/F10
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31118



32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/11146
34 Motorkennzeichen	4A
34 Motorkennzeichen	vorn, links am Motorblock
Anbringungsort	
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4095
40 Länge bis	0
41 Breite von	1685
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	815
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	815
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2465
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1460
47 Spur Achse 1 bis	1472
47 ET Achse 1 von	45
47 ET Achse 1 bis	39
48 Spur Achse 2 von	1450
48 Spur Achse 2 bis	1462
48 ET Achse 2 von	45
48 ET Achse 2 bis	39
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1095
52 Leergewicht bis	1220
53 Garantiegewicht von	1595
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	925
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	925
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	450
58 ungebremst autom	450



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	175/65R14, 185/65R14, 185/60R14, 195/60R14;
70 Reifen Felgen	14x5.5 ET45, 14x5.5 ET39, 14x6.0 ET39
Bemerkungen Z1	28) m5= 84kW bei 6000/min; a4= 78kW bei 6000 /min
Bemerkungen Z3	29) m5= 145Nm bei 4800/min; a4= 137Nm bei 5200 /min
Bemerkungen Z5	36) a.W. Spoiler an Heckklappe
Bemerkungen Z7	68) mit Felgen ET39 sind Kotschutzlappen vorn und hinten erforderlich



Bemerkungen Z9

mit Felge 14x6.0 ET39 und Bereifung 185/60R14 oder 195/60R14 sind

Bemerkungen Z10

Aenderungen an den hinteren Kotflügel erforderlich
