



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA126
Typengenehmigung erteilt	19961212
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	20140513
Erweiterung TG Positionen	'Bem.56/400
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	LandCruiser HDJ80
05 Typ; Variante/Version	HDJ80L-GNMNWW "GX"
06 Vorziffer	JT111TJ82.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR CORPORATION, J-471 AICHI / JAPAN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, links an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Längsträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	3,58+3,73
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	1HD-FT
26 Bauart	4-Takt / 6 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	4164
28 Leistung kW	125.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	380.0
29 Md. max n	2500
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/31701
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/01704
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/36602



34 Motorkennzeichen	1HD
34 Motorkennzeichen	links, seitlich am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube und Stirnwand mit Absorptions-
35 Geräuschkämpfung Z2	material belegt. Absorptionskapsel unter
35 Geräuschkämpfung Z3	Motor und Getriebe
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	8
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	4840
41 Breite von	1930
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1890
42 Höhe bis	1960
43 Überhang vorne von	830
43 Überhang vorne bis	850
43 Überhang hinten von	1140
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2850
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1595
47 Spur Achse 1 bis	1535
47 ET Achse 1 von	0.0
47 ET Achse 1 bis	30.0
48 Spur Achse 2 von	1595
48 Spur Achse 2 bis	1535
48 ET Achse 2 von	0.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2255
52 Leergewicht bis	2460
53 Garantiegewicht von	3060
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1950
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	200
57 gebremst mech	3500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	275/70R16; 8x16 ET 0; iA 3,73
70 Reifen Felgen	215/80R16; 6x16 ET30; iA 3,58
Bemerkungen Z1	40) a.W. Seilwinde vorn
Bemerkungen Z3	42) a.W. Dachgalerie
Bemerkungen Z5	56) Auf Sonderwunsch lieferbar:



<b>Bemerkungen Z6</b>	In Verbindung mit Zugvorrichtung:
<b>Bemerkungen Z7</b>	Hersteller: TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, D-Wert min. 19.88 kN
<b>Bemerkungen Z8</b>	57) 6000 kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	66) 9060 kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	67) 200 kg
<b>Bemerkungen Z20</b>	Eintrag Fz. Ausweis: (sofern zutreffend)
<b>Bemerkungen Z21</b>	400 - Anhängelast gebremst 6000 kg, Gesamtzuggewicht 9060 kg, Stützlast 200 kg
<b>Bemerkungen Z22</b>	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)