



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1TA130
Typengenehmigung erteilt	19961017
gültig für Importdatum bis	19980930
Erweiterung TG vom:	19970917
Erweiterung TG Positionen	'35
01 EFKO-Code	10
01 Fahrzeugart	LEICHTER MOTORWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	102
02 Fahrzeugsубart	Wohnmotorwagen
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	TOYOTA
04 Typ	Hiace
05 Typ; Variante/Version	RCH12L-?RMREW
06 Vorziffer	JT121UK12.....
07 Karosserieform Code	234
07 Karosserieform	Wohnwagen
10 EFKO-Code	7107
10 Hersteller	TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA, B-1140 BRUXELLES
11 Herstellerplakette	im Motorraum, Mitte Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn im Einstieg (Kunststoffdeckel anheben)
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,10
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln,
20 Betriebsbremse Z2	Unterdruckhilfe, ALB auf HR
20 Betriebsbremse Z3	a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	TOYOTA
25 Motor Typ	2RZ-E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj.
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2438
28 Leistung kW	85
28 Leistung n	4600
29 Md. max Nm	203
29 Md. max n	2400
30 Abgasreinigung	1/E17
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/17511
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/37502



34 Motorkennzeichen	2RZ
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich auf Motor- block, bei Oelmesstab
35 Geräuschkämpfung Z1	Absorptionswanne unter Motor, Stirnwand mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	9
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1 od. 4+1
39 Rückspiegel	links + rechts
40 Länge von	4715
40 Länge bis	0
41 Breite von	1800
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	790
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	940
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2985
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1560
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	29
48 Spur Achse 2 von	1540
48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	29
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2700
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C, 15x5,5 ET29
Bemerkungen Z1	37/42/52) je nach Innenausbau und Dachausführung; bei der Einzelabnahme feststellen
Bemerkungen Z3	55) mit Hochdach 75 kg, wenn die Innenseite mit 3 zusätzlich quer angebrachten Stahlverstärkungen versehen ist